



信頼性と 拡張性を備えた NAS向けストレージ。

SOHOや自宅向けNASに適した大容量HDD。24時間365日の常時稼働に耐える高い信頼性と、増え続けるデータや、ビジネスのニーズに合わせて成長できる拡張性を備え、ファイル共有やバックアップサーバ用のストレージとして快適にお使いいただけます。

NAS Hard Disk Drive



MN Series

豊富な容量ラインアップ

18TBから4TBまで取り揃えた幅広い容量ラインアップ。ビジネスの種類や用途にフィットした1台をお選びいただけます。

耐久性と信頼性

ワークロード年間180TBの耐久性と、MTTF最大120万時間の信頼性を備え、24時間365日の連続稼働に対応します。

優れた拡張性

RVセンサ（回転振動センサ）を搭載することで、装置内に最大8台のハードディスクが搭載される場合にも、安定した動作が可能です。

アプリケーション

- ・SOHO/家庭用NAS
- ・スモールビジネスサーバ/ストレージ
- ・アーカイブ/データバックアップ
- ・プライベートクラウドストレージ

主な仕様



記憶容量	18TB	16TB	14TB	12TB	10TB	8TB	6TB	4TB	
型番	MN09ACA18T/JP	MN08ACA16T/JP	MN07ACA14T/JP	MN07ACA12T/JP	MN06ACA10T/JP	MN08ADA800/JP	MN08ADA600/JP	MN08ADA400E/JP	
JAN コード	4580376103087	4580376101922	4580376102394	4580376101908	4580376101892	4580376102493	4580376102486	4580376102158	
型番 (2台セット)	MN09ACA18T/JP2	MN08ACA16T/JP2	MN07ACA14T/JP2	MN07ACA12T/JP2	MN06ACA10T/JP2	MN08ADA800/JP2	MN08ADA600/JP2	MN08ADA400E/JP2	
JAN コード (2台セット)	4580376103094	4580376102004	4580376102400	4580376101984	4580376101977	4580376102516	4580376102509	4580376102165	
基本仕様									
メカニカルデザイン	Helium-Sealed				Conventional Air				
インタフェース	SATA 6 Gbit/s								
フォームファクタ	3.5型 (高さ:26.11mm, 奥行き:147.0mm, 幅:101.85mm)								
重量	720 g				770 g	720 g	700g	693 g	
機能・性能									
回転数	7200 rpm								
対応ドライブベイ数	最大 8 台								
RVセンサ	搭載								
最大連続データ転送速度	268 MiB/s	262 MiB/s	248 MiB/s	242 MiB/s	237 MiB/s	248 MiB/s	239 MiB/s	243 MiB/s	
バッファサイズ	512 MiB				256 MiB				
信頼性									
MTTF	120万時間				100万時間				
24時間連続稼働	対応								
ワークロード	年間 180 TB								
電源仕様									
消費電力	アクティブアイドル時	4.14W	4.03 W	4.54W	4.26W	7.15 W	5.61 W	4.93 W	4.04 W
環境仕様									
温度	動作時 (表面)	5 to 60 °C	0 to 65 °C				5 to 65 °C		
	非動作時	-40 to 70 °C	0 to 70 °C			-40 to 70 °C			
振動	動作時 (表面)	7.35 m/s ² { 0.75 G } (5 to 300 Hz), 2.45 m/s ² { 0.25 G } (300 to 500 Hz)							
	非動作時	29.4 m/s ² { 3.0 G } (5 to 500 Hz)							
衝撃	非動作時	2450 m/s ² { 250 G } (2 ms duration)							
騒音	アイドル時	20 dB			34 dB	31 dB			
保証									
保証期間	3 年間								

●記憶容量:1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1TB=1,099,511,627,776(2の40乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。●バッファサイズ:1メビバイト(MiB)は1,048,576(2の20乗)バイトとして計算しています。●MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。●読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。●ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやペリファイによるデータ量として定義されます。●設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などを確認の上、これに従ってください。